



Bostik

H780

SUPERGRIP INVISIBLE
UNIVERZÁLNÍ KŘÍŠTÁLOVĚ ČIRÉ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Univerzální křídaťlově čiré lepidlo
- Neobsahuje izokyanáty a rozpouštědla
- Nesmršťuje se, vytvrzování bez bublin
- Dokonalá přilnavost bez primeru na většině povrchů
- Neutrální vytvrzování, téměř bez zápachu
- Nezpůsobuje rezivění kovů
- Vysoká mechanická odolnost a modul pružnosti

POPIS VÝROBKU

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE je univerzální vysoce pevné křídaťlově čiré hybridní lepidlo.

POUŽITÍ

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE byl speciálně vyvinutý jako univerzální silné stavební lepidlo. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** je díky svému speciálnímu složení vhodný rovněž pro oblasti, kde dochází ke styku s potravinami, nebo kde jsou potraviny zpracovávány či skladovány. Společnost Bostik doporučuje tento výrobek pro vnitřní použití, protože může ztrácet barvu.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Naneste lepidlo s možností „větrání“ ve svislých housenkách s mezerami 10–20 cm mezi nimi. Lepidlo nenanášejte v tečkách! Během prvních 24 hodin použijte jako podpěru 3 mm silnou oboustrannou lepicí pásku, aby byla tloušťka lepidla správná.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100 %	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Rychlost nanášení	@ Ø 2,5 mm / 6,3 bar	150–300 g/min
Teplota nanášení		+5 °C až 40 °C
Báze		Hybridní
Doba vytvrzování	@ +23 °C / relativní vlhkost 50 %	2–3 mm / 24 hodin
Hustota	ISO 1183-1	1,06 g/ml
Prodloužení při přetržení	DIN 53504 S2	450 %
Průtok	ISO 7390	< 2 mm
Při přepravě mrazuvzdorný		Do -15 °C
Tvrdost A podle Shorea	DIN 53505	45
Vytvoření slupky	DBTM 10,00	10 min. při +23 °C / relativní vlhkost 50 %
Teplotní odolnost		-40 °C až +90 °C
Pevnost v tahu	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Tyto hodnoty jsou typické vlastnosti a mohou se lišit o +/- 3 %.

OMEZENÍ

- Nehodí se pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a živичné substráty
- Nehodí se pro stálé působení vody
- Při dlouhodobém působení UV záření mohou výrobky ztratit barvu a stát se méně odolnými proti UV záření
- Nehodí se pro pohyblivé a zasklívací spáry
- Nehodí se pro přírodní kámen a zrcadla.

PŘÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášení + 5 °C až + 40 °C (platí pro okolní prostředí a substráty). Povrchy musí být suché, čisté a pevné. Povrchy čistěte prostředkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** dokonale přilne bez použití primeru k většině neporézních substrátů. Před použitím vždy vyzkoušejte přilnavost.

ČIŠTĚNÍ

Neztvrdlý materiál a nástroje lze vyčistit přípravkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. Ruce si očistíte ubrousky **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

BARVA/BARVY

- křišťálově čirá

BALENÍ

- Kartuše 290 ml, 12 v krabici

Specifikace výrobku najdete na online stránce údajů výrobku

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním obalu a při skladování na suchém místě s teplotou mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost až 18 měsíců od data výroby.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je nutné si přečíst a pochopit bezpečnostní list výrobku. Ty se dodávají na vyžádání a jsou k dispozici na webových stránkách.

CERTIFIKACE

- ISEGA
- EMI CODE EC2
- EN 15651-1: F-INT
- Francouzská regulace VOC A+

Všechny informace v tomto dokumentu a ve všech ostatních našich publikacích (včetně elektronických) jsou založené na našich současných znalostech a zkušenostech a jsou výhradním (duševním) vlastnictvím společnosti Bostik. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, zpřístupněna třetí straně, reprodukována, sdělena veřejnosti nebo použita jakýmkoli jiným způsobem bez písemného souhlasu společnosti Bostik. Technické informace v tomto dokumentu slouží jako vodítko a nejsou vyčerpávající. Společnost Bostik nenese odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku (redakčních) chyb, neúplnosti a/nebo nesprávnosti tohoto dokumentu. To zahrnuje mimo jiné neúplnost a/nebo nesprávnost z důvodu technologických změn nebo jakýchkoli výzkumů provedených mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem, kdy byl pořízen výrobek. Společnost Bostik si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit znění tohoto dokumentu. Společnost Bostik nemůže nést odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku použití výrobku/výrobků popsaného/popsaných v tomto dokumentu. Uživatel si musí před použitím výrobku přečíst a pochopit informace v tomto dokumentu a dalších dokumentech souvisejících s výrobkem. Uživatel je odpovědný za provedení všech zkoušek nezbytných k ověření toho, že je výrobek vhodný k zamýšlenému použití. Nemáme žádný vliv na způsob, jakým bude výrobek používán, ani na okolnosti spojené s událostmi, k nimž dojde během skladování nebo přepravy, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za související poškození. Všechny dodávky se realizují výhradně v souladu s našimi všeobecnými podmínkami, které jsme si zaregistrovali u Holandské obchodní komory.

Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digitální
Bostik.com/

Smart help
+31 (0)162 491 000

